



## PERFORMANS BEYANI

003 CPR 15.06.2013

1-ÜRÜN TİPİ	Kuru Preslenmiş Seramik DUVAR KAROLARI, Su Emmesi Eb> %10 olan,
2-KULLANIM ALANI	İç Mekan Duvar Kaplama
3-İMALATCI ADI , ADRESİ TEL. FAKS MAİL WEB	GRANİSER GRANİT SERAMİK A.Ş. OSB. Akhisar/Manisa/TÜRKİYE +90 236 427 2605 +90 236 427 2555 <a href="mailto:info@graniser.com.tr">info@graniser.com.tr</a> <a href="http://www.graniser.com.tr">www.graniser.com.tr</a>
4-PERFORMANS DOĞRULAMA SİSTEMLERİ	3 VE 4
5-ONAYLANMIŞ LABORATUVAR ADI ,ONAY NUMARASI ,RAPOR TARİH VE NUMARASI	Sistem 3 İçin Tehlikeli Maddelerin Açığa Çıkması (Kurşun ve Kadmiyum) performans değerleri ONAY NUMARASI:1783 Olan TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ'nün 22.05.2012 Tarih ve 149782 Sayılı Raporundan Alınmıştır.

### 6-PERFORMANS BEYANLARI

TEMEL ÖZELLİKLER	PERFORMANS	HARMONİZE TEKNİK DOKÜMAN
Yangına Dayanım	Sınıf A1	TS EN 14411/2013 EN 14411/2012
Tehlikeli Maddeler -Serbest Kadmiyum -Serbest Kurşun	< 0,005 mg/dm <sup>2</sup> < 0,005 mg/dm <sup>2</sup>	
Kırılma Kuvveti Kalınlık ≥ 7,5 mm Kalınlık < 7,5 mm	>600 N >200 N	
Eğilme Dayanımı Kalınlık ≥ 7,5 mm Kalınlık < 7,5 mm	> 12 N/mm <sup>2</sup> > 15 N/mm <sup>2</sup>	
Isı Şokuna Dayanım	Geçer	
Dayanıklılık İç Mekan	Geçer	

Madde 1 de tanımlanmış olan ürünün performans özelliklerinin, Madde 6 da belirtilmiş olan değerlere uygun olduğunu beyan ve taahhüt ederiz.

Yukarıda verilmiş olan performans değerleri beyanları Madde 3 te verilmiş olan firmanın sorumluluğundadır.

A.Uğur UĞURLU  
General Manager

Manisa 15.06.2019